



FLORY FIELD ELEVATORS 4840 AND 4890

Смотреть видео
работы

YouTube



ОСОБЕННОСТИ

- Высокопроизводительная лента шириной 48 дюймов с переменной скоростью, минимизирует время разгрузки, что максимально повышает эффективность работы челнока
- Автоматические обороты двигателя и запуск ленты приводятся в действие триггером челнока
- Приводное колесо с приводом обеспечивает легкое перемещение и позиционирование
- Регулируемый выходной кожух центрирует груз в прицепе без перестановки
- Большая зона выгрузки и плавный переход от шаттла предотвращают потери и повреждения продукции

OPTIONS

- 48" полевой элеватор «короткий нос» (стандартный) с приводным колесом — без грунтозацепов
- 48" полевой элеватор «короткий нос» (стандартный) с приводным колесом — с грунтозацепами
- 48" полевой элеватор «90 градусов» (стандартный) с приводным колесом — без грунтозацепов
- 48" полевой элеватор «90 градусов» (стандартный) с приводным колесом — с грунтозацепами

— Подходящие культуры —




- Поворот на 180° на модели 4890 приводится в действие простым гидравлическим цилиндром и тягой с необслуживаемыми втулками, что обеспечивает плавное движение и простоту обслуживания
- Беспроводные пульты дистанционного управления позволяют управлять функциями лифта наземным персоналом или непосредственно из кабины шаттла
- Установленные в корыте E-stop, рабочие фары и башня с проблесковым маячком повышают безопасность оператора
- Подвесная ось, встроенные тормоза и светодиодное освещение повышают безопасность буксировки
- Технология гидравлического бака Cyclone позволяет сократить потребность в масле на 25 галлонов



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ДВИГАТЕЛЬ	CAT, 3.6 л
МОЩНОСТЬ	Tier 4F, 74 л.с.
ТИП ТОПЛИВА	Дизель №2, ультранизкое содержание серы
ОБЪЁМ ТОПЛИВНОГО БАКА	140 л (37 гал)
ТРЕБОВАНИЕ DEF	Нет необходимости в DEF — 45 л (12 гал) указано как эквивалент
ОБЪЁМ ГИДРАВЛИЧЕСКОГО МАСЛА	122 см (48 дюймов)
ШИРИНА ЛЕНТЫ	Задние: 235 × 75R - 17.5, 18 слоёв
ШИНЫ	4840, приводные: 18 × 7.00 - 8, 16 слоёв 4890, приводные: 26 × 12.00 - 12, 10 слоёв
ВЕС 4840	4 055 кг (8 940 lbs)
ВЕС 4890	5 270 кг (11 620 lbs)



УДАЛЁННОЕ
УПРАВЛЕНИЕ

ТРАНСПОРТНОЕ
ПОЛОЖЕНИЕ

